

Описание товара Напольный двухконтурный газовый котел для отопления Kiturami KSG-100 (116 кВт)



Описание

Напольный двухконтурный газовый котел для отопления Kiturami KSG-100 (116 кВт) от компании Пром-Каталог.Ру

Характеристики

Страна	Корея
Производство	Корея
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Сталь
Тип теплообменника	Пластинчатый
Тип розжига	Электророзжиг
Мах мощность, кВт	116
Мах давление отопит контура , Атм	3,5
Min давление отопит контура , Атм	1
Горелка	Турбоциклонная
Мах расход природного газа, м3/ч	13,5

Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	195
Присоединительный ø газопровода, дюйм	1
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	2
Напряжение, В	220
Частота тока, Гц	50
Электрическая мощность, Вт	380
Габариты (ВхШхГ), см	137,5x71,5x110
Вес, кг	335
Гарантия	1 год
Тип установки	Напольная
Самодиагностика	Да
Дистанционное управление	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	137,5
Ширина, см	71,5
Глубина, см	110

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.