

# **Описание товара Напольный газовый котел**

## **Arideya КЧГО 35**



### **Описание**

Газовые отопительные котлы ARIDEYA серии КЧГО с чугунным теплообменником являются энергонезависимым оборудованием для отопления и горячего водоснабжения в жилых и промышленных помещениях.

Котлы ARIDEYA серии КЧГО изготовлены на основе чугунного теплообменника российского производства толщиной 4 мм. и оснащены оригинальными компонентами газогорелочного устройства и газовым клапаном итальянского концерна SIT Group, а также инжекционной микрофакельной горелкой Worgas (Италия).

### **Особенности и преимущества Arideya КЧГО 35:**

- Рабочее давление 4 Атм., возможность установки в закрытую систему отопления
- Высокая коррозионная стойкость чугуна обеспечивает длительный срок службы котла - 25 лет, что на 70% превышает срок эксплуатации котлов со стальным теплообменником
- Ремонтопригодность теплообменника, обеспечивается возможностью индивидуальной замены секции в случае необходимости
- Котлы с чугунным теплообменником обладают хорошей теплоаккумулирующей способностью и большой тепловой инерционностью, что обеспечивает им высокий КПД, не менее 92%, и экономию энергоресурсов.

### **Характеристики**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Тип котла            | газовый      |
| Модель котла         | Arideya КЧГО |
| Отапливаемая площадь | 350 кв. м.   |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Кол-во контуров                            | одноконтурный       |
| Камера сгорания                            | открытая            |
| Мощность                                   | 35 кВт              |
| Установка                                  | Напольная           |
| Конденсационный                            | Нет                 |
| Вид топлива                                | Природный газ       |
| Страна производителя                       | Россия              |
| Страна сборки                              | Россия              |
| Способ установки                           | Вертикально         |
| Управление                                 | механическое        |
| КПД %                                      | 92                  |
| Энергонезависимый                          | Да                  |
| Материал первичного теплообменника         | сталь               |
| Встроенный бойлер                          | Нет                 |
| Встроенный расширительный бак              | Нет                 |
| Расход природного газа куб. м/час          | 3.6                 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 13                  |
| Температура теплоносителя, °C              | — 80                |
| Цвет                                       | белый               |
| Гарантийный срок                           | 2 года              |
| Защита                                     | защита от перегрева |
| Особенности                                | Термометр           |
| Диаметр дымохода                           | 130 мм              |
| Патрубок подключения контура отопления     | 1/2"                |
| Патрубок подключения газа                  | 1/2"                |
| Длина                                      | 54.6 см             |
| Ширина                                     | 56.5 см             |
| Высота                                     | 84.8 см             |
| Вес                                        | 130 кг              |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.