

Коммерческое предложение от 21.04.2025

Наименование товара: Камера холодильная POLAIR KXH-6,61 (1960x1960x2200) 80мм с комплектом стеллажей

Ссылка на товар:

https://prom-katalog.ru/catalog/kamery-kholodilnye/kamera_holodilnaya_polair_khn_661_1960h1960h2200_80mm_s_komplektom_stellazhej



Описание

Холодильная камера **POLAIR KXH-6,61** предназначена для охлаждения и хранения продуктов на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена 3-слойной сэндвич-конструкцией. Стеновые и потолочные панели изготовлены из стального листа с полимерным покрытием, панели пола – из горячеоцинкованного стального листа, края сэндвич-панелей защищены профилями из ударопрочного, морозоустойчивого ПВХ-пластика. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от -30 до 40 °С.

Холодильный агрегат не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. С помощью этой программы можно подобрать моноблок или сплит-систему к камере.

Комплектация:

- Панель пола (потолка) "шип": 1960x980x80 мм
- Панель пола (потолка) "паз": 1960x980x80 мм
-

Стеновые панели:

- 3х 1200х2040х80 мм
- 4х 600х2040х80 мм
- Угловые стойки: 4х 2040х80х80 мм
- Универсальный дверной блок: 1200х2040 мм
- Комплект стеллажей LOAD.ME POLY 16AL.3PP40.15B

Особенности:

- Соединение панелей "шип-паз" гарантирует герметичность, максимальную термоизоляцию и простоту соединения
- Распашной тип двери
- Возможность перенавешивания двери
- Встроенный замок, запирающийся снаружи
- Устройство аварийного открытия изнутри
- Возможность эксплуатации на улице (желательно под навесом)
- Легкость и быстрота монтажа

Дополнительные характеристики:

- Удельная нагрузка на пол: 1500 кгс/м^2
- Плотность ППУ: от 40 до 50 кг/м^3
- Коэффициент теплоотдачи: $0,025 \text{ Вт/(м}^2\text{хК)}$
- Толщина стального листа панелей:
 - Стеновых и потолочных: 0,5 мм
 - Половых: 1,2 мм
- Вес 1 м^2 панелей:
 - Стеновых и потолочных: 11,5 кг
 - Половых: 16,5 кг
- Габариты в упаковке: 2200х1370х1100 мм
- Объем упаковки: $3,7 \text{ м}^3$

Опции (заказываются отдельно):

- Расширительные пояса, позволяющие увеличивать размеры уже эксплуатируемых камер

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Объем	6.61 м ³
Толщина панели	80 мм
Ширина	1960 мм
Глубина	1960 мм

Высота	2200 мм
Вес (без упаковки)	311 кг
Вес (с упаковкой)	435 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.