

Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Моноблок низкотемпературный Арида ALS 335Т

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_als_335t



Описание

Низкотемпературный моноблок **Арида ALS 335Т** серии Лидер предназначен для поддержания необходимого температурного режима в морозильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Оборудование оснащено автоматической системой оттаивания испарителя. Корпус выполнен из оцинкованного металла с полимерным покрытием, капиллярная трубка - из высококачественной мягкой медной трубки.

Особенности:

- Компрессор Манеуор MTZ 160HW
- Автоматический регулятор давления конденсации
- Реле высокого и низкого давления
- Отделитель жидкости
- Ресивер жидкостной
- Подогреватель картера компрессора
- Терморегулирующий вентиль
- Осевой электровентильатор
- Воздушные испарители и конденсаторы изготовлены по технологии итальянской фирмы GBS,

где плотный контакт между медными трубками и алюминиевыми ламелями достигается за счет раздачи труб

- «Зимний комплект» - для эксплуатации на улице (при температуре до -10 °С)

Дополнительные характеристики:

Мощность компрессора: 9,7 кВт

- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 2,8 мм
 - Поверхность: 39,7 м²
 - Количество вентиляторов: 4
 - Мощность вентилятора: 0,408 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315
 - Производительность: 8000 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: от 4,2 до 8,4 мм
 - Поверхность: 35,3 м²
 - Количество вентиляторов: 3
 - Мощность вентилятора: 0,306 кВт
 - Мощность ТЭНов: 7,7 кВт
 - Диаметр крыльчатки: 315 мм
 - Производительность: 6000 м³/час
 - Длина струи: 8 м
- Объем упаковки: 3,181 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Комплект дистанционного управления

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

| | |
|---------------------|--------------------|
| Напряжение | 380 В |
| Ширина | 1810 мм |
| Глубина | 1150 мм |
| Высота | 910 мм |
| Вес (без упаковки) | 250 кг |
| Вес (с упаковкой) | 420 кг |
| Страна производства | Россия |
| Тип | низкотемпературный |
| Температурный режим | от -22 до -18 °С |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Ширина (в упаковке) | 2000 мм |
| Глубина (в упаковке) | 1420 мм |
| Высота (в упаковке) | 1120 мм |
| Тип установки | ранцевый |
| Потребляемая мощность | 7.8 кВт |
| Объем камеры | от 130 до 173 м ³ |
| Хладагент | R404 |
| Бренд | Ариада |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.