

Коммерческое предложение от 14.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Ishimatsu ALK-09I Akasi

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_ishimatsu_alk_09i_akasi



Описание

Настенный кондиционер Ishimatsu серии Akasi - это современное оборудование, представленное в стильном дизайне, которое предназначено для быстрого создания комфортного микроклимата в жилом или офисном помещении. Использование озонобезопасного фреона гарантирует экологичное использование устройства.

Особенности и преимущества Ishimatsu ALK-09I Akasi:

- Класс энергоэффективности: A++(SEER)
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R32
- Компрессор GMCC (TOSHIBA)
- Скрытый LED дисплей
- Пульт на русском языке
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel (температурный датчик в пульте)

- Функция Anti-Cold-Air (в режиме обогрева)
- Функция Sleep (комфортный сон)
- Функция таймера (автоматическое включение и выключение в любое время)
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Интеллектуальная разморозка Defrost (в режиме обогрева)
- Golden fin покрытие теплообменников (специальное антикоррозийное покрытие испарителей внутреннего и наружного блока: увеличивает срок службы в 3 раза, увеличивает энергоэффективность)
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Пластиковые детали с антистатическим покрытием
- Гарантия 5 лет
- Длина фреонпровода 35 метров.

Характеристики

Страна бренда	Япония
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	60 мес.
Вес	26.5 кг
Площадь помещения	25 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	19
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	9 (до 25-30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.81 кВт
Расход воздуха, м ³ /час	600
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A++
Wi-fi управление	Да
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	19.8 × 78.8 × 29.2 см
Вес (внутренний блок)	8.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.72 кВт

Мощность обогрева	2.7 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °С	10 — 43
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	35 м
Перепад высот	5 м
Габаритный размер (внешнего блока)	24.4 × 64.9 × 45.6 см
Вес (внешний блок)	18 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Бренд	Ishimatsu

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.